

CÂBLE VERT SURFACE 3 W - 120 V GREEN CABLE SURFACE 3 W - 120 V							
N° de pièce Part No.	Surface (pi²) / Area heated (ft²)				Puissance Wattage (W)	Intensité Amperage (A)	Longueur Length (pi – ft)
	Alterné/Alternate 2" - 3" - 2" 14,4 W/pi² - ft²	3" 12 W/pi² - ft²	Alterné/Alternate 3" - 4" - 3" 10,3 W/pi² - ft²	4" 9 W/pi² - ft²			
GS120K0061	13,5	16,8	19,3	20,8	183	1,6	61
GS120K0098	21,1	26,3	30,3	33,1	293	2,5	98
GS120K0122	26,2	32,7	37,7	41,3	367	3,1	122
GS120K0160	33,9	42,4	49,0	53,9	480	4,0	160
GS120K0194	40,8	51,1	59,0	65,2	581	4,9	194
GS120K0230	48,3	60,4	69,8	77,3	689	5,8	230
GS120K0264	55,3	69,1	79,9	88,8	792	6,6	264
GS120K0304	63,5	79,3	91,8	102,2	912	7,6	304
GS120K0347	72,3	90,4	104,7	117,7	1042	8,7	347
GS120K0391	81,2	101,5	117,7	132,3	1173	9,8	391
GS120K0424	87,9	109,2	127,4	143,0	1270	10,6	424
GS120K0464	96,2	119,6	139,4	156,7	1390	11,6	464
GS120K0500	103,3	128,6	149,8	168,5	1494	12,5	500
GS120K0533	110,2	137,3	159,7	179,9	1600	13,4	533

CÂBLE VERT SURFACE 3 W - 240 V GREEN CABLE SURFACE 3 W - 240 V							
N° de pièce Part No.	Surface (pi²) / Area heated (ft²)				Puissance Wattage (W)	Intensité Amperage (A)	Longueur Length (pi – ft)
	Alterné/Alternate 2" - 3" - 2" 14,4 W/pi² - ft²	3" 12 W/pi² - ft²	Alterné/Alternate 3" - 4" - 3" 10,3 W/pi² - ft²	4" 9 W/pi² - ft²			
GS240K0034	7,8	9,7	11,1	11,5	103	0,5	34
GS240K0069	15,1	18,9	21,7	23,4	207	0,9	69
GS240K0098	21,1	26,3	30,4	33,1	293	1,3	98
GS240K0122	26,1	32,7	37,7	41,3	366	1,6	122
GS240K0147	31,3	39,1	45,1	49,6	441	1,9	147
GS240K0173	36,6	45,8	52,8	58,3	518	2,2	173
GS240K0195	41,3	51,6	59,6	65,9	586	2,5	195
GS240K0220	46,3	57,9	66,9	74,1	660	2,8	220
GS240K0244	51,3	64,1	74,1	82,3	733	3,1	244
GS240K0283	59,2	74,1	85,7	95,3	850	3,6	283
GS240K0320	66,7	83,4	96,5	107,4	959	4,0	320
GS240K0351	73,2	91,5	106,0	119,1	1054	4,4	351
GS240K0387	80,4	100,5	116,5	131,0	1161	4,9	387
GS240K0459	95,1	119,6	137,9	155,3	1378	5,8	459
GS240K0528	109,0	137,0	158,1	178,2	1583	6,6	528
GS240K0608	125,3	157,4	181,8	205,1	1823	7,6	608
GS240K0695	142,9	179,5	207,4	234,2	2084	8,7	695
GS240K0782	160,6	201,6	233,2	263,5	2346	9,8	782
GS240K0848	174,0	218,4	252,6	286,1	2541	10,6	848
GS240K0928	190,3	239,1	276,3	313,2	2781	11,6	928
GS240K0998	204,5	257,1	297,0	336,8	2990	12,5	998
GS240K1066	218,1	274,5	316,9	359,6	3200	13,4	1066

208 V aussi offert. Cet ensemble de système de plancher chauffant FLEXTHERM contient un Câble Vert Surface^{MC}, des Gabarits universels à enclenchement rapide^{MC}, des bâtons de colle chaude et une sonde de température de plancher.

208 V also available. This FLEXTHERM In-Floor Heating Cable kit includes a Green Cable SurfaceTM, Universal Snap-In GaugesTM, hot glue sticks and a floor temperature sensor.