

TRAME ENFOUISSEMENT XPRESS - 240 V CONCRETE MAT XPRESS - 240 V					
N° de pièce Part No.	Surface/Area heated (pi ² -ft ²) 12 W/pi ² - ft ²	Largeur de la trame/Mat width (po/in)	Longueur de la trame/Mat length (pi/ft)	Puissance Wattage (W)	Intensité Amperage (A)
TC240P0024	12,0	24	6	148	0,7
TC240P0040	19,0	24	10	227	1,0
TC240P0048	24,0	24	12	300	1,3
TC240P0068	34,0	24	17	424	1,8
TC240P0088	44,0	24	22	510	2,2
TC240P0104	52,0	24	26	624	2,6
TC240P0120	60,0	24	30	749	3,2
TC240P0140	70,0	24	35	820	3,5
TC240P0156	78,0	24	39	932	3,9
TC240P0172	86,0	24	43	1043	4,4
TC240P0200	100,0	24	50	1206	5,1
TC240P0224	112,0	24	56	1370	5,7
TC240P0248	124,0	24	62	1497	6,3
TC240P0272	136,0	24	68	1654	6,9
TC240P0300	150,0	24	75	1839	7,7
TC240P0324	162,0	24	81	1956	8,2
TC240P0372	186,0	24	93	2246	9,4
TC240P0391	195,0	24	98	2344	9,8
TC240P0428	214,0	24	107	2590	10,8
TC240P0492	246,0	24	123	2943	12,3
TC240P0552	276,0	24	138	3325	13,9
TC240P0600	302,0	24	151	3569	14,9

*TRAME ENFOUISSEMENT XPRESS - 208 V *CONCRETE MAT XPRESS - 208 V					
N° de pièce Part No.	Surface/Area heated (pi ² -ft ²) 12 W/pi ² - ft ²	Largeur de la trame/Mat width (po/in)	Longueur de la trame/Mat length (pi/ft)	Puissance Wattage (W)	Intensité Amperage (A)
TC208P0020	10,0	24	5	134	0,7
TC208P0044	22,0	24	11	246	1,2
TC208P0060	30,0	24	15	361	1,8
TC208P0076	38,0	24	19	444	2,2
TC208P0092	46,0	24	23	530	2,6
TC208P0108	54,0	24	27	625	3,0
TC208P0120	60,0	24	30	719	3,5
TC208P0136	68,0	24	34	804	3,9
TC208P0148	74,0	24	37	911	4,4
TC208P0172	86,0	24	43	1054	5,1
TC208P0196	98,0	24	49	1176	5,7
TC208P0216	108,0	24	54	1291	6,2
TC208P0236	118,0	24	59	1432	6,9
TC208P0280	140,0	24	70	1700	8,2
TC208P0324	162,0	24	81	1937	9,4
TC208P0372	186,0	24	93	2238	10,8
TC208P0424	212,0	24	106	2566	12,4
TC208P0480	240,0	24	120	2872	13,8
TC208P0520	262,0	24	131	3090	14,9

***Les produits 208 volts sont des commandes spéciales non retournables. Un délai de livraison supplémentaire s'applique. Cet ensemble de système de plancher chauffant FLEXTHERM contient une Trame Enfouissement Xpress^{MC}, des ancrages de plastique et une sonde de température de plancher.**

*208 Volt products are non-returnable special orders. Additional delivery time applies. This FLEXTHERM In-Floor Heating Cable kit includes a Concrete Mat Xpress™, plastic anchors and a floor temperature sensor.